



vloerenbedrijf
Van Rijbroek BV Uden

Lichtgewicht gietdekvloeren



- Ultra lichtgewicht (-/- 35%)
Houten ondergronden &
Renovatie
- Optimaal wooncomfort
- Niet brandbaar
(Brandklasse A1)
- Maatschappelijk
verantwoord



Cementdekvloeren • Gietdekvloeren • Geluidsisolatie

In samenwerking met:



Kies voor kwaliteit als het gaat om afwerkvloeren

Lichtgewicht gietdekvloeren

De nieuwe Rijbroek lichtgewicht gietdekvloer type GIMOC L-CA-C20-F4 is een unieke gietdekvloer op basis van calciumsulfaat.
Toepassing: binnen gebruik.

Deze lichte gietdekvloer is uitermate geschikt bij:

- Een beperkt toelaatbaar gewicht van de constructie.
- Dekvloeren waar vloerverwarming niet mogelijk is.
- Renovatiewerken.
- Grote vloeropervlakten zonder dilataties.
- Isolerende vloer, dus warme voeten zonder vloerverwarming.

Eigenschappen:

- Soortgelijk gewicht:
ca. 1.300 kg / m³
- 40 mm dekvloer weegt
ca. 54 kg / m²
- Isolerend: $\lambda_R < 0,40$ W/mk
- Niet brandbaar (Brandklasse A1)
- Calciumsulfaat (alpha gips)
- ARBO-vriendelijk aangebracht
- Niet geschikt voor
vloerverwarming



Gietmortelcentrale.



Arbo vriendelijk aanbrengen
zonder inspanning.



Aanvoer van kant en klare gietspecie
vanaf onze centrale naar de bouwplaats.



Optimaal wooncomfort.



Productie van gietspecie
op de bouwplaats.